Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:02

Link do produktu: https://sklep.sq1sdx.eu/balun-11-2-kw-ssb-do-dipola-odwroconego-v-p-2.html



Balun 1:1 - 2 kW SSB do dipola, odwróconego V

Cena	**270,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Maximum Power	**Moc maksymalna do 2 kW SSB, 1 kW CW, 0,8 kW FT8 w paśmie do 30MHz przy SWR 1:1, Moc maksymalna do 1,5 kW SSB, 0,75 kW CW, 0,4 kW FT8 w paśmie 50MHz przy SWR 1:1**

Opis produktu

Balun 1:1 symetryzator antenowy na pasma KF o mocy max. 2 kW SSB – nowa wersja 2024 v2

Balun idealnie nadaje się do każdej anteny wymagającej symetryzatora prądowego 1:1 np. dipol, odwrócone V, itp.

Balun charakteryzuje się bardzo wysokim tłumieniem asymetrii w całym zakresie KF co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia asymetrii a to najważniejszy parametr każdego baluna 1:1. Im większa oporność tym większa skuteczność.

Wyniki pomiaru dla wybranej sztuki:

- 1,8 MHz – 24 dB ~ 1500 Ω
- 3,5 MHz – 30 dB ~ 3000 Ω
- 7,1 MHz – 33 dB ~ 4200 Ω
- 14,2 MHz – 38 dB ~ 8000 Ω
- 28,2 MHz – 36 dB ~ 6500 Ω
- 50 MHz – 23 dB ~ 1300 Ω

Wykonanie:

- Rdzeń 1x Amidon FT240-43 (optymalny dla pasm 80 – 6 metrów)
- Przewód RG-142 w teflonie
- SWR 1:1,1 w pasmie KF
- Wyjście końcówki oczkowe
- Wejście gniazdo UC1 SO239 teflon, złocone styki
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej klasy A2
- Mocowanie wykonane z poliwęglanu litego odpornego na promieniowanie UV
- Mocowanie oczkowe ze stali nierdzewnej A2, średnica 15 mm pozwalające na wygodne podwieszenie urządzenia.
- Obudowa odporna na promieniowanie UV
- W zestawie są też końcówki oczkowe 4-6 mm2

Moc maksymalna do 2 kW SSB, 1 kW CW, 0,8 kW FT8 w paśmie do 30MHz przy SWR 1:1
Moc maksymalna do 1,5 kW SSB, 0,75 kW CW, 0,4 kW FT8 w paśmie 50MHz przy SWR 1:1