Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 14:08

Link do produktu: https://sklep.sq1sdx.eu/balun-11-2-kw-ssb-do-dipola-odwroconego-v-mod2-p-28.html



Balun 1:1 - 2 kW SSB do dipola, odwróconego V - mod.2

Cena	**250,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Maximum Power	**Moc maksymalna do 2 kW SSB, 1 kW CW, 0,8 kW FT8 w paśmie do 30MHz przy SWR 1:1, Moc maksymalna do 1,5 kW SSB, 0,75 kW CW, 0,4 kW FT8 w paśmie 50MHz przy SWR 1:1**

Opis produktu

Balun 1:1 symetryzator antenowy na pasma KF o mocy max. 2 kW SSB – w obudowie z mocowaniem pod cybanty lub opaski

Balun idealnie nadaje się do każdej anteny wymagającej symetryzatora prądowego 1:1 np. dipol, odwrócone V, itp.

Balun charakteryzuje się bardzo wysokim tłumieniem asymetrii w całym zakresie KF co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia asymetrii a to najważniejszy parametr każdego baluna 1:1. Im większa oporność tym większa skuteczność.

Wykonanie:

- Rdzeń 1x Amidon FT240-43 (optymalny dla pasm 80 – 6 metrów)
- Przewód RG-142 w teflonie
- SWR 1:1,1 w pasmie KF
- Wyjście końcówki oczkowe
- Wejście gniazdo UC1 SO239 teflon, złocone styki
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej klasy A2
- Obudowa odporna na promieniowanie UV
- W zestawie są też końcówki oczkowe 4-6 mm2
- Rozstaw otworów pod mocowanie: 52mm
- Średnica otworów: 6,5mm

Moc maksymalna do 2 kW SSB, 1 kW CW, 0,8 kW FT8 w paśmie do 30MHz przy SWR 1:1
Moc maksymalna do 1,5 kW SSB, 0,75 kW CW, 0,4 kW FT8 w paśmie 50MHz przy SWR 1:1