

Link do produktu: <https://sklep.sq1sdx.eu/balun-11-300w-ssb-do-dipola-odwroconego-v-p-21.html>



## Balun 1:1 - 300W SSB do dipola, odwróconego V

Cena	<b>150,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Maximum Power	<b>300W SSB, 150W CW, 120W Digi</b>

### Opis produktu

Balun 1:1 symetryzator antenowy na pasma KF o mocy max. 300 W SSB

Balun idealnie nadaje się do każdej anteny wymagającej symetryzatora prądowego 1:1 np. dipol, odwrócone V, itp.

Balun charakteryzuje się bardzo wysokim tłumieniem asymetrii w całym zakresie KF co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia asymetrii a to najważniejszy parametr każdego baluna 1:1. Im większa oporność tym większa skuteczność.

Wyniki pomiaru dla wybranej sztuki:

- 1,8 MHz - 24 dB ~ 1400  $\Omega$
- 3,5 MHz - 30 dB ~ 3100  $\Omega$
- 7,1 MHz - 33 dB ~ 4000  $\Omega$
- 14,2 MHz - 38 dB ~ 8300  $\Omega$
- 28,2 MHz - 36 dB ~ 6000  $\Omega$
- 50 MHz - 23 dB ~ 1200  $\Omega$

Wykonanie:

- Rdzeń 1x Amidon FT140-43 (optymalny dla pasm 80 - 6 metrów)
- Przewód RG-316D w teflonie wersja z podwójnym oplotem
- SWR 1:1 w pasmie KF
- Wyjście końcówki oczkowe
- Wejście gniazdo UC1 SO239 teflon, złoczone styki
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej klasy A2
- Mocowanie wykonane z poliwęglanu litego odpornego na promieniowanie UV
- Mocowanie oczkowe ze stali nierdzewnej A2, średnica 15 mm pozwalające na wygodne podwieszenie urządzenia.
- Obudowa odporna na promieniowanie UV
- W zestawie są też końcówki oczkowe 4-6 mm<sup>2</sup>

Moc do 300 W SSB, 150 W CW, 120 W Digi