

Link do produktu: <https://sklep.sq1sdx.eu/balun-11-4-kw-ssb-do-dipola-odwroconego-v-p-1.html>



## Balun 1:1 - 4 kW SSB do dipola, odwróconego V

Cena	<b>350,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Maximum Power	<b>4kW SSB, 2kW CW, 1,5kW Digi</b>

### Opis produktu

Balun 1:1 symetryzator antenowy na pasma KF o mocy max. 4 kW SSB – nowa wersja 2024 v2

Balun idealnie nadaje się do każdej anteny wymagającej symetryzatora prądowego 1:1 np. dipol, odwrócone V, itp.

Balun charakteryzuje się bardzo wysokim tłumieniem asymetrii w całym zakresie KF co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia asymetrii a to najważniejszy parametr każdego baluna 1:1. Im większa oporność tym większa skuteczność.

Wyniki pomiaru dla wybranej sztuki:

- 1,8 MHz – 34 dB ~ 5 kΩ
- 3,5 MHz – 40 dB ~ 10 kΩ
- 7,1 MHz – 44 dB ~ 15 kΩ
- 14,2 MHz – 40 dB ~ 10 kΩ
- 28,2 MHz – 35 dB ~ 6 kΩ
- 50 MHz – 20 dB ~ 900 Ω

Wykonanie:

- Rdzeń 2x Amidon FT240-43 (optymalny dla pasm 80 – 6 metrów)
- Przewód RG-142 w teflonie
- SWR 1:1,1 w pasmie KF
- Wyjście końcówki oczkowe
- Wejście gniazdo UC1 SO239 teflon, złoczone styki
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej klasy A2
- Mocowanie wykonane z poliwęglanu litego odpornego na promieniowanie UV
- Mocowanie oczkowe ze stali nierdzewnej A2, średnica 15 mm pozwalające na wygodne podwieszenie urządzenia.
- Obudowa Włoskiej firmy SCAME odporna na promieniowanie UV
- W zestawie są też końcówki oczkowe 4-6 mm<sup>2</sup>

Moc do 4 kW SSB, 2 kW CW, 1,5 kW Digi