



Balun 6:1 - 1 kW SSB

Cena	270,00 zł
Dostępność	Dostępny
Maximum Power	1 kW SSB, 500W CW, 450W Digi

Opis produktu

Balun 6:1 na pasma KF transformator antenowy o mocy max. 1 kW SSB dedykowany do anten o impedancji 300 Ohm np. do dipola zamkniętego.

Wykonanie:

- Rdzeń 1x FT240
- Przewód 1,6 mm emaliowany w osłonce teflonowej.
- SWR
- 1,8 MHz - 1:1,0
- 7,1 MHz - 1:1,0
- 14 MHz - 1:1,1
- 28 MHz - 1:1,1
- Wyjście końcówki oczkowe
- Wejście gniazdo UC1 SO239 teflon, złoczone styki
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej klasy A2
- Mocowanie wykonane z poliwęglanu litego odpornego na promieniowanie UV
- Mocowanie oczkowe ze stali nierdzewnej A2, średnica 15 mm pozwalające na wygodne podwieszenie urządzenia
- Obudowa z tworzywa ABS odpornego na promieniowanie UV
- W zestawie są też końcówki oczkowe 4-6 mm²

Moc: 1 kW SSB, 500W CW, 450W Digi